



Rozvodná soustava: 1NPE ~50Hz 230V  
TN - C - S  
Provozní napětí 230V, ~50Hz  
Ovládací napětí 230V AC  
24V DC

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :  
automatickým odpojením od zdroje  
dvojitou nebo zesílenou izolací  
malým napětí SELV a PELV  
doplňujícím pospojováním

- LEGENDA:**
- Pohon
  - Teploměr
  - Hladinoměr
  - Tlakoměr
  - Tenzometr
  - Uzavírací pneumatický ventil
  - Regulační pneumatický ventil

0	01/2026	Vojtěch Novotný	Ing. Jan Dymáček	Dokumentace pro provedení stavby
REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POPIS
AKCE - STAVBA		Rekonstrukce automatizace OP, RY171 - Projektová dokumentace RY161 regenerace		
INVESTOR		Synthesia a.s.		
MÍSTO		Areal firmy Synthesia a.s. - Objekt RY171, RY161		
ČÁST		D.1.2.8.1 MAr - AP09		
NÁZEV VÝKRESU		Dispozice RY161 AP09 – 2. patro +12.00 m		
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.2.8.1 - 105		