



Rozvodná soustava: 1NPE ~50Hz 230V

Provozní napětí 230V, ~50Hz  
Ovládací napětí 230V AC  
24V DC

Ochrana před nebezpečným dotýkovým napětím :  
automatickým odpojením od zdroje  
dvojitou nebo zesílenou izolací  
malým napětí SELV a PELV  
doplňujícím pospojováním

LEGENDA:

- Pohon
- Teploměr
- Hladičnoměr
- Tlakoměr
- Průtokoměr
- Barevnost
- Uzavírací pneumatický ventil
- Regulační pneumatický ventil
- Ruční ventil

	0	01/2026	Vojtěch Novotný	Ing. Jan Dymáček
REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POPIS
AKCE - STAVBA		Rekonstrukce automatizace OP, RY171 - Projektová dokumentace RY161 regenerace		
INVESTOR		Synthesia a.s.		
MÍSTO		Areal firmy Synthesia a.s. - Objekt RY171, RY161		
ČÁST		D.1.2.8.3 MAR - AP26		
NÁZEV VÝKRESU		Dispozice RY161 AP26 – 4. patro +24.00 m		
		ČÍSLO VÝKRESU		
		D.1.2.8.3 - 107		